

Návod na halenku Janet :-)



Ahoj švadlenky,

připravila jsem si pro vás fotonávod na nový střih na halenku Janet.

Jedná se o halenku z tkaniny, a proto se bude postup lišit od předchozích návodů na úpletové oblečení.

Doporučené přídavky na švy 1 cm (na boční švy a rukávové švy doporučuji 2 cm),

Doporučené přídavky na záložky 2 cm.

Milé švadlenky, protože se jedná o oděv z tkaniny, doporučuji vám nejprve halenku nastehovat stehovkou (stehovací nit) a vyzkoušet jí.

Pokud bude třeba jakákoli úprava, zaznačte si jí přímo na díly křídou a při sešívání se držte nové naznačené linie. Může se vám stát, že budete muset halenku povolit a nebo zabrat, upravit nasazení rukávu atd... úpravu si zaznačte i do střihu. Pokud budete šít příští kus, nebudete už muset znovu halenku zkoušet

!!!Mějte na paměti, že se jedná o oděv z tkaniny, a ta není pružná jako úplet. Každá z nás je jiná a je možné, že bude třeba halenku drobně upravit.!!!!

Materiál na halenku jsem sehnala na [Primavera](#).

Celkově Vám doporučuji tenké splývavé tkaniny ale i jemné plátno a další podobné materiály.



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle střihu. PD, ZD, sedlo a rukáv.



2. Podsádky PD a ZD



3. Na zadním díle dle označení složte záhyb a zašpendlete ho.



4. Na ZD s vyskládaným záhybem položíme LS k LS sedlo a našpendlíme ho.



5. Sedlo našijeme. Švový přídavek začistíme na overlocku a sežehlíme směrem nahoru



6. Z LS prošijeme za patku po sedle.



7. Na RS PD si vyznačíme záševek



8. Záševok sešpendlíme



9. Záševky sešijeme. Šijeme od bočního švu k vrcholu záševku. U vrcholu nezapošíváme.
Necháme si delší nitě a ty zauzlíkujeme a zastříhneme



10. Záševky sežehlíme směrem dolů



11. Sešpendlíme si náramenice halenky



12. Sešijeme náramenice, švy začistíme a sežehlíme směrem do ZD



13. Podsádky si vyztužíme vlizelinem



14. Sešpendíme si pravý náramenicový šev



15. Sešijeme a rozžehlíme šev



16. Kraj podsádky začistíme



17. Sešpendlíme druhý náramenicový šev



18. šev sešijeme, rozžehlíme a máme připravenou podsádku



19. Připravíme si cca 12-15cm dlouhý proužek látky široký 4cm



20. Proužek přeložíme na polovinu a za patku sešijeme



21. Proužek otočíme do LS a vyžehlíme



22. Proužek našpendlíme dle foto tak, aby proužek byl našpendlený 1cm od vršku Věčka



23. NA výstřih našpendlíme LS k LS podsádku



24. Podsádku našijeme po obvodě za 1cm



25. Na druhé straně, kde nemáme přišpendlený proužek necháme nesešitý otvor 1cm dlouhý (naznačeno fialovou fixou)



26. V zaoblení záložky nastříháme, ve Věčku nastříhneme až těsně ke švu, rožky věčka sestříhneme.



27. Podsádku otočíme do RS. Rožky vypíchneme a šev podsádky zažehlíme po obvodě tak, aby byl lehce (tak 1-2mm) přehrnutý do RS



28. Proužek zasuneme do vynechaného otvoru a zafixujeme našpendlením



29. Podsádku otočíme zpět do LS a Zašijeme otvor s proužkem. Přebytečný proužek zastříhneme



30. Proužek tak máme zajištěný



31. Z LS prošijeme výstřih za 2-3mm od kraje. Můžete ale šít i za patku.



32. Z RS zajistíme podsádky na náramnice halenky. Nebude se pak otáčet.
Zajistit můžete v ruce a nebo i na stroji



33. Sešpendlíme boční švy halenky



34. Švy sešijeme, začistíme a sežehlíme směrem do ZD



35. Stejným způsobem sešpendlíme rukávy



36. Sešijeme, začistíme



37. Dolní kraj rukávu začistíme a založíme 2cm do RS, zažehlíme



38. Z LS prošíjeme za 1,5cm. U rukávového švu necháme malý nesešitý otvor. Do rukávu pak navlečeme úzkou gumičku, tak aby byl rukáv kolem zápěstí našasený



39. Rukáv našpendlíme do průramku. V podpaží je rukáv našpendlen nahladko a v horní části je rukávová hlavice lehce navolněná. Začátečnickům doporučuji rukávy nastehovat.



40. Rukáv našijeme



41. Švové přídavky začistíme a sežehlíme směrem do rukávu



42. Dolní kraj halenky založíme 1 cm do RS a pak ještě jednu zahněme do RS



43. Záložku v kraji založení prošijeme.

A halenka je hotová

Líbil se Vám návod? Pokud ano, sdílejte ho pro ostatní. Děkuji

